

# QUILOSA PROFESSIONAL ORBAFOAM Limpiador de Espuma Fresca

Producto multiusos diseñado para limpiar espumas y adhesivos de poliuretano sin curar. El limpiador está fabricado conforme a los requisitos de la ISO 9001:2008. Aplicación como spray y con pistolas para espuma.

## VENTAJAS

- ideal para eliminar los restos de espuma de poliuretano o adhesivo en espuma fresco
- es imprescindible para limpiar y desengrasar las superficies antes de la aplicación de la espuma de poliuretano o silicona
- imprescindible para limpiar las válvulas de los aerosoles y las pistolas de restos de espuma de poliuretano y adhesivos en espuma

## USOS PREVISTOS

- eliminación de la espuma de poliuretano no curada
- limpieza y desengrase de superficies

## DATOS TÉCNICOS

Composición	Valor
Acetona	+
Alcohol isopropílico	+
Acetato de etilo	+
Propulsor	Valor
Propano	+
Butano	+
Isobutano	+
Parámetro (+23°C/50% RH)	Valor

1/3

Tamaño del envase [ml]	650
Valor nominal [ml]	500

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea las instrucciones de seguridad dadas al final de ésta Ficha Técnica y en la Hoja de Seguridad.

### Aplicación

- Aplicación manual - fijar la boquilla de pulverización cerrada en la válvula Limpiador. Rocíe la válvula de lata y manchas frescas de espuma de poliuretano o adhesivo con el limpiador. Quite las manchas con un paño seco.
- Limpieza de la pistola - desenrosque el bote de espuma/pegamento de la pistola. Presione el gatillo de la pistola para eliminar los restos de espuma/pegamento. A continuación, coloque el tubo de plástico suministrado con el embalaje de la pistola dispensadora en la salida de la misma para evitar la formación de niebla que contenga el agente limpiador y los residuos de la pistola durante la limpieza. Enrosque la pistola en el recipiente del agente de limpieza. Presione el gatillo de la pistola varias veces. Repita este procedimiento hasta que la pistola esté completamente limpia de espuma/adhesivo.

### Notas / limitaciones

- Elimina únicamente restos de adhesivos y espumas de poliuretano de un componente no curados.
- Limpiador tiene un efecto destructivo sobre el poliestireno, PVC y otros plásticos, antes de su uso, probar el limpiador en una superficie dada.

## TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Vida útil garantizada es de 36 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena en un lugar seco y fresco en latas originales de distancia de la fuente de fuego. Temperatura de almacenamiento: de +5°C a +30°C. No está permitido almacenar latas de limpiador de la temperatura superior a +50°C.

No guarde la espuma en el compartimiento de pasajeros. Transportado sólo en el maletero.

La información detallada del transporte está incluida en la ficha técnica de seguridad material (FTSM).

## DATOS DEL CATÁLOGO

Capacidad nominal / talla / tamaño	Color	Número de piezas por paquete colectivo	Número de catálogo	Índice	Código EAN
500 ml	transparente	12	TRD-FCLEANU-QP-45-ml-500-000	10025032	8411729736507

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Toda la información escrita u oral, recomendaciones e instrucciones se basan en nuestros conocimientos, ensayos y experiencias, de buena fe y en conformidad con los principios del fabricante. Todo usuario de este material se asegurará en la medida de la posible, incluyendo la comprobación del producto final bajo las condiciones más adecuadas, de la idoneidad de los materiales suministrados para el fin buscado. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias derivadas de una utilización inadecuada de sus materiales.