

QUILOSA Eliminador de Silicona Seca



Producto en pasta para eliminar cordones de silicona antiguos y selladores en general. El eliminador de silicona se ha diseñado para cambiar los cordones de sellado de baños, inodoros, lavabos, azulejos, cerámica, etc. Facilita la eliminación de selladores de silicona neutra y ácida y, en menor medida, de selladores de poliuretano y de productos a base de polímero MS y a base de agua.

VENTAJAS

- Facilita la eliminación de selladores de silicona ácida, neutra y, en menor medida, poliuretano, polímero MS y productos en base agua.

USO RECOMENDADO

Adecuado para quitar restos de sellador antiguo previamente a la renovación y resellado de juntas deterioradas.

DATOS TÉCNICOS

Color	Valor
marrón rojizo	+
Aspecto	Valor
Base: hidrocarburos alifáticos	+
No curado	Valor
Punto de destello (DIN 51794) [°C]	70
Temperatura de aplicación [°C]	10 - 40

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea atentamente las instrucciones de seguridad descritas en la Hoja de Seguridad del producto.

Preparación de la superficie

- Preparar la superficie limpiándola de polvo y otros restos de suciedad.

Preparación del producto

- Perforar la membrana protectora del tubo, presionando con el reverso del tapón.
- Enroscar la cánula en la boquilla y cortar al tamaño deseado.

Aplicación

- 1.^a opción: Recortar la mayor cantidad posible de material de sellado.
- Aplicar el producto de manera uniforme en toda la zona que requiera tratamiento y dejarlo actuar durante una o dos horas.
- Eliminar los restos de producto y el cordón reblandecido con un cúter o cuchilla.
- Limpiar la superficie con agua y jabón y, una vez seca, aplicar de nuevo el sellador en la junta.
- 2.^a opción: Aplicar el producto uniformemente en toda la junta y dejarlo actuar durante 24 horas.
- Eliminar los restos de producto y el cordón reblandecido con un cúter o cuchilla
- Repetir el proceso si quedan restos de sellador.
- Limpiar la superficie con agua y jabón y, una vez seca, aplicar de nuevo el sellador en la junta.

Trabajos después de completar la aplicación

- Una vez seco, el producto se debe retirar lo máximo posible con un paño y limpiar los restos con agua y jabón.

Notas / limitaciones

- El producto pierde eficacia por contacto con el agua.
- Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Es agresivo sobre determinados materiales lacados, pintados o de plástico.

Puede dañar el material. Debe probarse primero en este material.

Sobre mármol y superficies porosas puede provocar el oscurecimiento del material (se debe hacer una prueba de aplicación).

No aplicar sobre sustratos pintados o barnizados.

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de

clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Almacenar en su envase original cerrado.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Duración: 3 años.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y acudir a un médico.

Usar gafas de protección.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.