



PU50

**Masilla de PU para
sellado y pegado
en construcción**



Alta elasticidad y capacidad de movimiento, ideal para juntas expuestas a dilataciones, vibraciones o cambios estructurales.



Resistencia a la intemperie, incluyendo rayos UV y lluvia.



Fácil aplicación, facilitando su uso en obra o montaje.



No requiere mezclas ni catalizadores, optimizando tiempos de trabajo.



Pintable una vez curado.



APLICACIONES:

- Unión elástica de elementos de construcción (tejas, zócalos, mamparas, etc.)
- Sellado de juntas entre tabiques
- Sellado de carpintería a obra y carpintería entre sí
- Sellado y adhesión en la industria en general (ventilación, aire acondicionado, automóvil, contenedores, caravanas, etc.)
- Sellado de juntas en suelos y pavimentos
- Juntas sometidas a golpes o vibraciones
- Relleno de grietas y fisuras

**APLICACIÓN
TANTO EN
INTERIORES
COMO EN
EXTERIORES**



MATERIALES :

Hormigon, ladrillo, piedra, no ataca los materiales alcalinos ni corroe los metales.

COLORES Y PRESENTACIONES :

- Blanco, negro, gris
- Cartucho 300ml





REPRESENTANTE
OFICIAL DE



EN
COLOMBIA